

Binks



AGMD Pro

Автоматический краскораспылитель

Наши инженеры использовали проверенную передовую технологию распыления для улучшения уже успешного автоматического пистолета AGMD, что привело к созданию нового «AGMD PRO».

Эта усовершенствованная модель теперь обеспечивает распыление по технологии LVMP (низкий объем, среднее давление), демонстрируя результаты, которые не только соответствуют характеристикам традиционных воздушных головок, используемых сегодня, но и превосходят их. AGMD PRO предназначен для повышения эффективности переноса при значительном снижении расхода воздуха.

Улучшенное обслуживание и ремонтпригодность являются стандартными характеристиками AGMD PRO — важное преимущество для отраслей, где требуется покрытие высокого качества.

Краскопульт оснащен тремя новыми высокопроизводительными воздушными головками на выбор, что делает его идеальным решением для получения промышленного качества отделки. Новая конструкция включает в себя простую быстроразъемную головку пистолета, что сводит к минимуму время простоя на производстве, позволяя выполнять замену и обслуживание всего за несколько секунд. Улучшенные внутренние каналы для материала повышают эффективность смены цвета и промывочных циклов, что особенно важно для отделки класса А.

AGMD PRO может быть настроен для стандартного монтажа на оборудование или адаптирован с помощью шланговых связей, подходящих для большинства распространенных покрасочных роботов.



AGMD Pro

Автоматический краскораспылитель AGMD Pro Automatic

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология распыления, совместимая с LVMP DeVilbiss
- Высокоэффективная технология входных устройств «Pro» со съемным воздухораспределительным кольцом и резьбой для фиксации воздушной головки
- Новое радиальное зажимное устройство с быстроразъемным кулачковым механизмом с обеих сторон краскораспылителя — компактно и удобно
- Быстрый цикл цилиндра при более низком давлении воздуха
- Тот же «центр инструмента», что и в оригинальной модели AGMD
- Сертифицированные воздушные головки с возможностью индексации
- Игла с пластиковым наконечником на седло St/St для увеличения срока службы
- Подходит для покрытий на водной основе и на основе растворителей
- Путь потока жидкости с небольшим перепадом давления и плавными каналами.
- Более эффективная смена цвета.
- Радиальное зажимное устройство для надежной герметизации и снижения риска повреждения уплотнительного кольца.
- Защищенный зажимный механизм.
- Индексация воздушной головки без снятия сопла для жидкости.
- Стандартное стопорное кольцо воздушной головки со встроенными уплотнениями.
- Большой поршень с быстрыми пусковыми циклами.
- Полный ход спускового механизма при пониженном давлении воздуха.
- Простота технического обслуживания с меньшим количеством особо важных компонентов корпуса краскораспылителя.
- Жидкостная форсунка снимается с задней части краскораспылителя без полного демонтажа.

Структура номера детали:

AGMDPRO-0000-YYP

Краскораспылитель

Наконечник и игла

AGMD Pro



ТИП ВОЗДУШНОЙ ГОЛОВКИ И РАСХОД

| | |
|--|--|
| Высокопроизводительная воздушная головка TE30: | 12,9 куб. фут/мин (365 л/мин) при 30 фунт/кв. дюйм (2,0 бар) |
| Высокопроизводительная воздушная головка TE40: | 12,4 куб. фут/мин (350 л/мин) при 30 фунт/кв. дюйм (2,0 бар) |
| Высокопроизводительная воздушная головка TE50: | 15,0 куб. фут/мин (425 л/мин) при 30 фунт/кв. дюйм (2,0 бар) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Размеры (Ш × В × Г) | 1,8" x 2,17" x 4,88" (46 мм x 55 мм x 124 мм) |
| Вес — только передняя часть корпуса краскораспылителя | 22,79 унции (646 г) |
| Воздух из воздушной головки — макс. давление | 12 бар |
| Воздух для распыления — макс. давление | 12 бар |
| Вход жидкости — давление жидкости | 15 бар макс. |
| Воздух цилиндра — макс. давление | 6 бар |
| Воздух цилиндра — мин. давление | 3,5 бар |
| Передняя часть корпуса краскораспылителя — материал | Нержавеющая сталь |
| Сопло для жидкости — материал | Нержавеющая сталь |
| Воздушная головка — материал | Латунь с покрытием |
| Жидкостная форсунка — материал | Нержавеющая сталь (с пластиковым наконечником) |

Binks Эффективное решение
может начаться
с простого разговора

Для получения дополнительной информации посетите binks.com.



Узнайте больше о том, что мы можем предложить, связавшись с местным представителем.

ROA 44.0.120 257.1111 | marketing-roa@binks.com

Северная и Южная Америка 1.800.992.4657 | marketing@binks.com

Европа, Ближний восток и Африка 44.0.120 257.1111 | marketing-eu@binks.com

Китай 86.21.33730108 | mkt_cn@binks.com

Офис продаж в Японии 81.45.785.6421 | jp-rans-tokyosales@binks.com

Japan Binks/DeV 81.45.785.6421 | jp-binks-devi@binks.com

©2025 Binks. Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. Форма № 03-467-01