

DeVilbiss
By Binks



TRU-Cure

Мобильная инфракрасная сушка

Простое решение для равномерного
прямого отверждения для авторемонта

Простое решение для равномерного прямого отверждения для авторемонта

Линейка сушек Tru-Cure™ предназначена для обеспечения равномерного отверждения большинства материалов для авторемонта. Портативная и недорогая система не требует установки, что обеспечивает быстрый запуск.

Наша инфракрасная сушка оснащена уникальным отражателем с углублениями, который обеспечивает чрезвычайно равномерную интенсивность отверждения и температуру по всей поверхности. Это обеспечивает максимально быстрое время отверждения и сводит к минимуму риск чрезмерной сушки или прогорания участков покрытия.

Кроме того, панели ИК-ламп Trisk | DeVilbiss Tru-Cure имеют регулировку, позволяющую настраивать их для отверждения как в горизонтальном, так и в вертикальном положении без дополнительной нагрузки на саму лампу при постоянном изменении положения оператором.

ИК-лампа способна сушить большие площади при 60°C и 70°C (140°F и 160°F).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечные ИК-лампы
- Настраиваемое время как полного отверждения, так и режима выпаривания (установка работает на 50% мощности, чтобы обеспечить испарение нетвердых веществ до окончательного отверждения)
- Легко позиционируемые лампы с лазерным пирометром, отображающим показания температуры поверхности
- Стойка и панель рассчитаны на отверждение больших поверхностей, таких как капот и крыша
- Модернизированный газовый поршень с долговечными уплотнениями точно удерживает заданное положение сушки
- IR3S и IR3L оснащены кассетами с одной и двумя лампами для легкой регулировки и гибкости вокруг изогнутых деталей без ущерба для распределения тепла
- IR6LT обеспечивает мощность 6000 Вт для максимального покрытия при отверждении больших панелей и целых боковых сторон
- «Т» сушки содержат лазерный пирометр для обеспечения равномерного отверждения при оптимальной температуре



TRU-Cure
IR2S™

Мобильная 2-ламповая сушка небольшого размера.

TRU-Cure
IR3LT™

Мобильная 3-ламповая сушка большого размера с пирометром.



TRU-Cure
IR3S™

Мобильная 3-ламповая сушка небольшого размера.

TRU-Cure
IR6LT™

Мобильная 6-ламповая сушка большого размера с пирометром.



TRU-Cure
IR3L™

Мобильная 3-ламповая сушка большого размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IR2S	IR3S	IR3L	IR3LT	IR6LT
Вес	19 кг (41,9 фунта)	23 кг (50,7 фунта)	47 кг (103,6 фунта)	47 кг (103,6 фунта)	63 кг (138,9 фунта)
Высота	1480 мм (58,3 дюйма)	1630 мм (64,2 дюйма)	2600 мм (102,4 дюйма)	2600 мм (102,4 дюйма)	2850 мм (112,2 дюйма)
Ширина	607 мм (23,9 дюйма)	607 мм (23,9 дюйма)	870 мм (34,3 дюйма)	870 мм (34,3 дюйма)	990 мм (39,0 дюйма)
Глубина	750 мм (29,5 дюйма)	750 мм (29,5 дюйма)	1950 мм (76,8 дюйма)	1950 мм (76,8 дюйма)	1800 мм (70,9 дюйма)
Номинальное напряжение	220—240 В, 50/60 Гц Однофазный, 2000 Вт	220-240 В, 50/60 Гц Однофазный, 3000 Вт	220-240 В, 50/60 Гц Однофазный, 3000 Вт	220-240 В, 50/60 Гц Однофазный, 3000 Вт	220-240 В (Н/Д), 380-420 В (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 50/60 Гц, 1-фазный (Н/Д), 3-фазный (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 6200 Вт
Нагревательные элементы	2 кварцевых ИК коротковолновых излучателя	3 кварцевых ИК коротковолновых излучателя	3 кварцевых ИК коротковолновых излучателя	3 кварцевых ИК с пирометром	6 кварцевых ИК с пирометром
Предохранитель	16 А, медленного действия, тип С (UK 13A) (NA 20A)	16 А, медленного действия, тип С (UK 13A) (NA 20A)	16 А, медленного действия, тип С (UK 13A) (NA 20A)	16 А, медленного действия, тип С (UK 13A) (NA 20A)	30А (NA), 16А (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Максимальная температура — работа	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)	40 °C (104 °F)
Максимальная температура — хранение	70 °C (158 °F)	70 °C (158 °F)	70 °C (158 °F)	70 °C (158 °F)	70 °C (158 °F)
Артикул	TC-IR2S-01 (NA) TC-IR2S-02 (UK) TC-IR2S-03 (EU)	TC-IR3S-01 (NA) TC-IR3S-02 (UK) TC-IR3S-03 (EU)	TC-IR3L-01 (NA) TC-IR3L-02 (UK) TC-IR3L-03 (EU)	TC-IR3LT-01 (NA) TC-IR3LT-02 (UK) TC-IR3LT-03 (EU)	TC-IR6LT-01 (NA) TC-IR6LT-02 (UK) TC-IR6LT-03 (EU)
Номер заказа	904100 (NA)	904103 (NA)	904106 (NA)	904109 (NA)	904112 (NA)

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ TRISK-DEVILBISS



Tru-Cure UV-LED

Быстрое отверждение любой грунтовки, шпаклевки или лака УФ-излучением с длиной волны 395 нм



Одиночная мойка для краскораспылителей Tru-Clean

Автоматически очищает 1 краскораспылитель и бачек за 90 секунд.



Комбинированная мойка для краскораспылителей Tru-Clean

Быстрая очистка материалов как на основе растворителей, так и на водной основе в комплекте

КОНТРОЛЛЕР

Интуитивно понятный контроллер для настройки оптимального отверждения



Установите время выпаривания (50% мощности)

Установите время полной сушки

Выберите температуру сушки (при наличии пирометра)



Почувствуйте разницу.

Binks — ведущий мировой производитель продукции и систем для подачи, нанесения и отверждения распыляемых и дозируемых материалов. Компания Binks обслуживает различные отрасли промышленности, включая автомобилестроение, фармацевтику, производство продуктов питания и напитков, а также обрабатывающую промышленность. Обладая многолетним опытом, компания Binks продолжает устанавливать стандарты точности, надежности и инноваций в области решений для работы с жидкостями.

Binks

Для получения дополнительной информации посетите binks.com.



Эффективное решение может начаться с простого разговора

Мы хотим помочь вам найти наилучшее решение проблем, связанных с вашими областями применения. Узнайте больше о том, что мы можем предложить, связавшись с ближайшим к вам офисом.

Северная и Южная Америка	1.800.992.4657	marketing@binks.com
Европа, Ближний Восток и Африка	44.0.120 257.1111	marketing-eu@binks.com
Китай	86.21.33730108	mkt_cn@binks.com
Отдел продаж в Японии	81.45.785.6421	jp-rans-tokyosales@binks.com
Япон Binks/DeV	81.45.785.6421	jp-binks-devi@binks.com
Индия/Юго-восточная Азия	44.0.120 257.1111	marketing-roa@binks.com

©2025 Binks.
Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Все права защищены.
Форма № 09-498-01